

КРОВАТЬ «ЭКО»

ДОСТУПНЫ ВСЕ ВИДЫ ОСНОВАНИЙ



	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
Общие габариты	1964	800	1500
Спальное место	1900	800	1500
Вес, кг	29 кг		
Соответствует	ГОСТ № 19917-2014		

Спинка	Из стальных труб круглого сечения d32 мм, а поперечины – из более тонких, сваренных между собой, труб d18 мм				
Ножки	Пластиковые заглушки на ножках				
Рама	К заказу доступна цельносварная рама из прямоугольной трубы с закруглёнными краями увеличенного профиля 40x25мм или 40x20мм.				
Ложе	К заказу доступны все виды оснований				
	Сетка сварная ячейка 100x60мм	Сетка сварная ячейка 100x100мм	Сетка квадратное звено	Ламели (12 штук)	Ложе ЛДСП/ХДФ
Перемычка (доп. опция)	Продольная или поперечная	Продольная или поперечная	нет	нет	Продольная
Покрытие	Порошковая эпоксидно-полиэфирная краска серого цвета. По желанию заказчика изделия могут быть окрашены в черный и белый цвета.				
Упаковка	Поставляется в разобранном виде. Спинки запакованы в стрейч-пленку и частично в гофрокартон, основание кровати (ложе) - без упаковки				

